


F

luture

Duschtürband-Set für Ganzglasduschen
shower door hinge set for glass showers



Technische Informationen
technical information



Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen



Produktvorteile 4
product advantages




Einbausituationen 10
building situations



Produkte 12
products



Datenblätter 17
data sheets



Setzusammenstellungen 32
set compositions

Fluture – so schön kann Qualität sein

Fluture ist eines der kleinsten Duschtürbänder von P+S. Kein Grund, es zu unterschätzen – im Gegenteil. Schließlich kann Fluture vieles, was seine größeren „Geschwister“ auch können. Angefangen beim selbsttägigen Schließen auf den letzten Zentimetern, bis hin zur einstellbaren Nulllagenstellung. Eine weitere Fluture-Spezialität ist die Klemmung am Türflügel. Dies ermöglicht eine stufenlos regulierbare Überlappung wodurch sich bau-seits vorhandene Toleranzen ganz einfach ausgleichen lassen.

Vorteile, die Sie und ihre Kunden überzeugen:

- Nulllagenstellung $\pm 6^\circ$ stufenlos verstellbar
- Schnelle, einfache Montage durch individuelle Überlappung, einfacher Toleranzausgleich
- Günstige Glasbearbeitung: Seitenteil eine Lochbohrung pro Beschlag, Türflügel keine Bohrung (außer Griff)
- Öffnungswinkel nach außen von 180° (je nach Set)
- Glasstärke: 6 und 8 mm. Auch in Kombination möglich. Zum Beispiel: Türflügel = 6 mm ESG in Kombination mit Seitenteil = 8 mm ESG
- Verschiedenste Einbausituationen möglich (Nischen-, Eck-, Rund- und U-Duschen)
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke



Fluture – Quality can be so beautiful

Fluture is one of the smallest shower door fittings in the range of P+S. No reason to underestimate it – on the contrary. In the long run, Fluture performs as well as its "big brothers". From self closing action on the last inches up to adjustable zero position. One more specialty of Fluture is the clamping on the door leaf. This allows a continuously adjustable overlapping, equalizing on site tolerances very comfortably.

Advantages that convince both you and your customer:

- zero position infinitely adjustable $\pm 6^\circ$
- quick and easy assembly due to free positioning of the overlap, simple tolerance compensation
- minimal glass work: one borehole per fitting on the side panel and no boreholes needed on the door leaf (except door handle)
- opening angle outwards 180° (according to different sets)
- glass thickness: 6 and 8 mm. Can also be combined.
For example: door leaf = 6-mm tempered safety glass in combination with side panel = 8-mm tempered safety glass
- all kinds of installation situations possible (niche, corner, circular and u-shaped showers)
- load-bearing capacity (2 hinges): 36 kg
36 kg corresponds to a maximum glass door size of 900 x 2000 mm with a glass thickness of 8 mm



Fluture – Top-Material & Top-Funktion



- Für P+S-Duschtürbeschläge wird nur bestes Basismaterial verwendet. Wir verarbeiten dafür einen speziellen, hochwertigen Zamac®-Feinzink. Diese Legierung bietet nur Vorteile bei der Herstellung unserer Duschbänder: stabil, aber nicht spröde und somit ideal zur Weiterverarbeitung und zur Beschichtung in den unterschiedlichsten galvanischen Oberflächen. Durch die langjährige Erfahrung im Bereich der Druckgußtechnik und Weiterverarbeitung von Zinkdruckguss bietet P+S Ihnen die Sicherheit, ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt zu erwerben.
For P+S shower door fittings only the best raw materials are used. We use a high quality ZAMAC® fine zinc alloy. This alloy offers many advantages for further processing in the surface treatment. The long-term experience of P+S in the field of die-cast technology enables us to offer a high quality and long-lasting products.




- Oberflächen/Lieferbar im Standardprogramm:
poliert verchromt, mattverchromt, edelstahlfinish PVD-
beschichtet, andere Oberflächen auf Anfrage
*Finishes/Available in the standard programme:
polished chrome finish, matt chrome finish, PVD coating similar
to stainless steel, other finishes available upon request*

- **Tragfähigkeit (2 Bänder):**
36 kg entsprechen einem Glastürflügel von
900 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm
load capacity (2 hinges):
36 kg corresponding to a glass door with the dimension
900 x 2000 mm and a glass thickness of 8 mm
- **Glasdicke/glass thickness:** 6-8 mm

- **Anwendung:** Nischenduschen, Eckduschen, Rundduschen,
U-Dusche, Badewannen- und Sonderlösungen
*application: niche showers, corner showers, circular showers,
U-showers, bath tub solutions and special solutions*
- **Zubehör:** Dichtprofile, Duschknöpfe und Griffe, Stabilisations-
stangen, Handtuchhalter/**accessoires:** sealing
profiles, door knobs and handles, supporters and towel bars

Fluture – Top Material & Top Function



- einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband-Set mit selbstdämmiger Schließung auf den letzten Zentimetern
Shower door hinge set one sided opening outwards, with self closing action on the last inches





Wenn das Duschvergnügen vor dem Baden steht, sind XXL Duschen genau die richtige Lösung. Eine großzügige Lösung, auch in einer Nische mit dem Vorteil der überlappendenden Türen, bietet das Duschtürband Fluture.

If you really like to take a shower, XXL showers are the appropriate solution. Fluture offers a broadminded solution for niches with the advantage of overlapping doors.

- barrierefreies Duschvergnügen mit abgesenktem Boden, ohne Dichtprofile – abhängig vom Wasserablauf
Barrier-free showers with lowered floors, without sealing profiles, depending on the water drain

Fluture – Funktionen und Eigenschaften




- optimiert für die Verbauung mit oder ohne Schwallschutz
optimized for constructions with or without splash guard

- Nulllagenstellung $\pm 6^\circ$ stufenlos verstellbar (Schraube wird gelöst, dann der Türflügel in gewünschte Lage gebracht und dann wird die Schraube wieder festgezogen)
zero position infinitely adjustable $\pm 6^\circ$ (screw has to be unbolted, the door leaf has to be set in the right position, after that the screw has to tightened again)






- Beschläge nicht in Sichthöhe, sondern oben und unten am Türflügel
more liberality by a decent positioning of the hinges. The fittings are not fixed on eye level, but on the upper and lower part of the door leaf.



- günstige Glasbearbeitung: Seitenteil – eine Lochbohrung pro Beschlag, Türflügel – keine Bohrung am Türflügel nötig (außer Griff)
minimal glass work: one borehole per fitting on the side panel and no boreholes needed on the door leaf (except door handle)
- Glasstärke: 6 und 8 mm. Auch in Kombination möglich. Zum Beispiel: Türflügel = 6 mm ESG in Kombination mit Seitenteil = 8 mm ESG
glass thickness: 6 and 8 mm. Can also be combined. For example: door leaf = 6-mm tempered safety glass in combination with side panel = 8-mm tempered safety glass

Fluture – functions and characteristics




Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (\ddot{U}). Die Mindestüberlappung sollte nicht unterschritten werden./Adjustment range for the door leaf with different overlaps (\ddot{U}). The minimum overlapping should not be undercut.

Überlappung (\ddot{U}) in mm overlap (\ddot{U}) in mm	Verstellbereich in mm adjustable in mm
mindestens <i>minimum</i>	80 ± 10
100	± 30
120	± 50
empfohlen <i>recommended</i>	150 ± 80
180	± 110
200	± 130
250	± 180

Tabelle gilt für beide Beschlagssets./table valid for both sets of fittings.

- einseitig 180° nach außen hin öffnend
one sided opening 180° outwards
- pflegeleichte Reinigung durch komplett nach außen hin aufklappbaren Türflügel
easy cleaning due to completely outwards opening door leaf



- schnelle, einfache Montage durch individuelle Überlappung,
einfacher Toleranzausgleich
quick and easy assembly thanks to the free positioning of the overlap, simple tolerance compensation
- Aufmass-Vereinfachung durch variable Überlappung
simplification of site measuring due to variable overlapping

- durch die Überlappung der Gläser keine zusätzliche Dichtung auf der Bandseite nötig
additional sealing profiles are not necessary due to overlapping of the doors.

Fluture – immer in Bestform

Das Design von Fluture können Sie auf unterschiedlichste Art genießen, denn es passt sich diversen Einbausituationen flexibel an. Für die hier gezeigten Einbausituationen haben wir Aufmaßblätter im Internet unter www.pauli.de für Sie bereit gestellt.

Nischenduschen/*niche showers*



Set-6-104 (Seite/pg. 30)



Set-6-105 (Seite/pg. 30)



Set-6-106 (Seite/pg. 30)

Eckduschen/*corner showers*



Set-6-204 (Seite/pg. 31)



Set-6-209 (Seite/pg. 31)



Set-6-210 (Seite/pg. 31)



Set-6-213 (Seite/pg. 32)



Set-6-218 (Seite/pg. 32)

Future – Always in top form

You can enjoy the design of Fluture in various ways because it adapts to many different settings.

For all shown construction situations you will find dimension sketches on in the internet at www.pauli.de.

U-Duschen/u-showers



Set-6-403 (Seite/pg. 32)



Set-6-404 (Seite/pg. 33)



Set-6-406 (Seite/pg. 33)

Rundduschen/circular shower



Set-6-502 (Seite/pg. 33)


Badewannenlösungen/bath tub solutions





Set-6-603 (Seite/pg. 34)





Set-6-616 (Seite/pg. 34)





Set-6-617 (Seite/pg. 35)





Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8190ZN_-BS	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8 mm	Duschtürband-Set, überlappend Glas-Glas 180° shower door hinge set, overlapping, glass-glass 180°	180° nach Außen hin öffnend opening outward 180°	1/2



ST = Seitenteil/side panel
TF = Türflügel/door leaf
W = Wand/wall




Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8192ZN_-BS	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8 mm	Duschtürband-Set, überlappend Glas-Glas 180°, für den Verbau mit Schwallschutz shower door hinge set, overlapping, glass-glass 180° for assembly with splash guard	180° nach Außen hin öffnend opening outward 180°	1/2






ZN1 - mattverchromt/matt chrome finish

ZN5 - glanzverchromt/bright chrome finish

ZNPVD22 - edelstahlfinish (PVD-Beschichtung)/stainless steel finish (PVD coating)



Bohrung ø 20 mm oder
Randausschnitt R35/
bore ø 20 mm or cutout R35



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas
glass processing for 6/8/10 mm glass




Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8170	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Winkelverbinde, Glas-Wand, 90°/ corner bracket, glass-wall, 90°	Langlochverstellung mit Abdeckplatte/ adjustable along the oblong hole and comes with cover plate	1/2



Schraubenseite/
screw from this side

Glasversatz zur Wand/
distance between
glass and wall

Bohrung ø 20 mm oder
Randausschnitt R35/
bore ø 20 mm or cutout R35



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas
glass processing for 6/8/10 mm glass

Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8174	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Längsverbinde, Glas-Wand, 180°/ longitudinal connector, glass-wall, 180°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung mit Abdeckplatte/ wall mount with adjustable along the oblong hole and comes with cover plate, screw side usable left or right	1/2

ST = Seitenteil/side panel

TF = Türflügel/door leaf


W = Wand/wall

ZN1 - mattverchromt/matt chrome finish

ZN5 - glanzverchromt/bright chrome finish

ZNPVD22 - edelstahlfinish (PVD-Beschichtung)/stainless steel finish (PVD coating)

Die geänderte Glasbearbeitung ist auf Anfrage erhältlich./Other dimensions are necessary and available on request.





Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8172	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas, 90° corner bracket, glass-glass, 90°	-	1/2


ZN1 - mattverchromt/matt chrome finish

ZN5 - glanzverchromt/bright chrome finish

ZNPVD22 - Edelstahlfinish (PVD-Beschichtung)/stainless steel finish (PVD coating)



Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8884-2010 8884-2500	E6EV1 E6EV5 E1/23	6/8/10 mm	Klemmprofil clamping profile	einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge positionierbar single clamping jaws moveable on complete profile length	1/1

Zubehör/accessories

Endkappen und Sicherungsstift für das Klemmenprofil finden Sie im Zubehörkatalog. Zwischenlagen für 8884 zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand, 5 pro Stärke im Set 8885HZ enthalten. Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm-Schritten ausgeglichen werden./You will find end and security stud caps for clamping profiles in the accessories'catalogue intermediate layers for 8884 to remove any unevenness in the wall, 5 per dimension are supplied with the set 8885HZ unevenness can be removed from 2 mm in 1mm stages through combining and/or doubling.



P+S möchte Sie sowohl mit qualitativ hochwertigen Produkten, als auch mit erstklassigem Service überzeugen. So setzen wir auf beste Materialien und eine exzellente Verarbeitungsqualität „Made in Germany“. Bei Lieferung sorgen wir dafür, dass sie pünktlich, vollständig und frei von Beanstandungen bei Ihnen ankommen. Anschließend steht Ihnen unsere Service-Hotline für technische Fragen und Anwendungs-Tipps zur Verfügung. Und last but not least informiert Sie Ihr P+S-Ansprechpartner über Produktneuheiten und unterstützt Sie bei Sonderlösungen.

P+S wants to convince with high-quality products as well as with first class service. Therefore we focus on best materials and on excellent processing quality "Made in Germany". We ensure you that your orders will arrive completely, free of failures and on time at your premises. Last but not least your contact person at P+S will inform you of product news and special solutions.



Aufmaßblätter für das Fluture-Duschtürband – aber auch für alle anderen P+S-Produkte – können Sie bequem über unsere Internetseite herunter laden. Dasselbe gilt für Broschüren, Flyer, Montageanleitungen und viele weitere Informationen. Klicken Sie einfach auf: www.pauli.de

Dimension sketches for the Fluture hinge and for all other P+S products can be downloaded on our website. Just click on www.pauli.de.



Damit Sie mit P+S-Produkten in jeder Hinsicht optimale Ergebnisse erzielen, ist es für uns selbstverständlich, unseren umfangreichen Erfahrungsschatz mit Ihnen zu teilen. Speziell dafür haben wir Schulungszentren eingerichtet, in denen wir Seminare abhalten und zahlreiche P+S-Produkte „live“ präsentieren. Gerne führen wir unsere Schulungen aber auch „inhouse“ direkt in Ihrem Unternehmen durch.

In order to ensure optimal results in all respects, we would like to share our pool of experience with you. Especially for that purpose we run training centers, where we give seminars and present our products live. We are pleased to offer these seminars as well in-house at your premises.



Datenblatt 1.1 - Duschtürband-Set 8192ZN-BS
data sheet 1.1 - Shower door hinge set 8192ZN-BS
Seite/ page 16



Datenblatt 2.1 - Duschtürband-Set 8190ZN-BS
data sheet 2.1 - Shower door hinge set 8190ZN-BS
Seite/ page 18



Datenblatt 3.1 - Runddusche mit 8190ZN-BS
data sheet 3.1 - circular shower with 8190ZN-BS
Seite/ page 20



Datenblatt 4.1 - Runddusche mit 8192ZN-BS
data sheet 4.1 - circular shower with 8192ZN-BS
Seite/ page 22




Datenblatt 5.1 - Längsverbinder Glas-Wand 180° 8174ZN
data sheet 5.1 - longitudinal connector glass-wall 180° 8174ZN
Seite/ page 24




Datenblatt 6.1 - Winkelverbinder 90° 8170ZN und 8172ZN
data sheet 6.1 - corner bracket 90° 8170ZN and 8172ZN
Seite/ page 26




Anwendungsbeispiel Set 6-104/
application sample Set 6-104





Duschtürband Paar,
überlappend Glas-Glas 180°
shower door hinge pair,
overlapping glass-glass 180°
Art-Nr.: 8192ZN-BS






Duschtürband Paar, überlappend Glas-Glas 180°
shower door hinge pair, overlapping glass-glass 180°
Art-Nr.: 8192ZN-BS



Glasbearbeitung für 6 und 8 mm Glas
glass processing for 6 and 8 mm glass

Anwendungsbeispiel für 8192ZN-BS – Set 6-104/application sample for 8192ZN-BS – Set 6-104



Berechnung Seitenteil /calculation of side panel

Lichtes Maß/clear distance	1000
Wandabstand/wall distance	-3
Dichtprofil/sealing profile	-20
Türbreite (TB) */passage width (TB) *	-800
Überlappung/overlap	+150


Seitenteilbreite
width of side panel

= 327


Durchgangsmaß=Türbreite (TB) - Überlappung
Je nach Dichtprofillösung kann dieser Wert variieren
passage width = door width (TB)
Value can vary according to solution of sealing profile



*wird vom Kunden festgelegt




*will be fixed by the customer




Achtung: Bei Sonderanwendung ohne Dichtung ist ein Spaltmaß von min. 4 mm zu berücksichtigen.
Please note that for a special application without sealing profile, a clearance of min 4 mm has to be considered.









Anwendungsbeispiel für 8190ZN-BS – Set 6-209/application sample 8190ZN-BS – Set 6-209




Berechnung Seitenteil /calculation of side panel

Duschtassenbreite <i>width of the shower basin</i>	1000
Wandabstand/wall distance	-3
WEM	-15
Versatz/offset	-24
Dichtprofil/sealing profile	-18
Türbreite (TB1) */passage width (TB1) *	-700
Überlappung/overlap	+150
Seitenteilbreite (SB1) <i>width of side panel (SB1)</i>	= 390
Duschtassentiefe <i>depth of the shower basin</i>	900
Wandabstand/wall distance	-3
WEM	-15
Versatz/offset	-24
Dichtprofil/sealing profile	-18
Türbreite (TB2) */passage width (TB2) *	-700
Überlappung/overlap	+150
Seitenteilbreite (SB2) <i>width of side panel (SB2)</i>	= 290
WEM = Wanneneinrückmaß (15mm)/ distance between the outer edge of the side part and the outer edge of the shower basin (15 mm)	






Anwendungsbeispiel für Set 6-502 R500/*application sample for Set 6-502 R500*




Berechnung Seitenteil /*calculation of side panel*


Duschtassenbreite/-tiefe <i>width/depth of the shower basin</i>	1000
Wandabstand/wall distance	-3
WEM	-15
Radius Glas <i>radius glass</i>	-461
Schenkel Glas <i>Bracket glass</i>	-140
Versatz/offset	-24
Überlappung/overlapping	+100
Seitenteilbreite (SB1/SB2) <i>side panel width (SB1/SB2)</i>	= 457
side panel width (SB1/SB2)	


WEM = Wanneneintrückmaß (15mm) / *distance between the outer edge of the side part and the outer edge of the shower basin (15 mm)*






8145-1Glas-R550






Anwendungsbeispiel für Set 6-502 R550 / application sample for Set 6-502 R550



Berechnung Seitenteil / calculation of side panel

Duschtassenbreite/-tiefe	width/depth of the shower basin	1000
Wandabstand/wall distance		-3
WEM		-15
Radius Glas		-511
Schenkel Glas		-140
Bracket glass		-140
Versatz/offset		-24
Überlappung/over lapping		+100
Seitenteilbreite (SB1/SB2)		= 407
side panel width (SB1/SB2)		

WEM = Wanneneinrückmaß (15mm)/ distance between the outer edge of the side part and the outer edge of the shower basin (15 mm)






Anwendungsbeispiel Set 6-218/
application sample Set 6-218






Längsverbinder Glas-Wand 180°
inline connector, glass-wall 180°
Art-Nr.: 8174ZN





Anwendungsbeispiel für 8174ZN – Set 6-218 / application sample for 8174ZN – Set 6-218





Anwendungsbeispiel Set 6-406/
application sample Set 6-406










Winkelverbinder Glas-Wand 90°
corner bracket, glass-wall 90°
Art-Nr.: 8170ZN




Winkelverbinder Glas-Glas 90°
corner bracket, glass-glass 90°
Art-Nr.: 8172ZN






Berechnung Seitenteil (SB2)	calculation of side panel (SB2)
Duschtassenbreite	width of the shower basin
width of the shower basin	1200
2x WEM	-30
2x Türflügel/door panel	-900
Dichtprofil/sealing profile	-6
2x Überlappung/overlap	+300
Anzahl Seitenteile/quantity side panel	/2
Seitenteilbreite (SB2)	width of side panel (SB2)
width of side panel (SB2)	=282
WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) / distance between the outer edge of the side part and the outer edge of the shower basin (15 mm)	

Anwendungsbeispiel für 8170ZN und 8172ZN – Set 6-406/application sample for 8170ZN and 8172ZN – Set 6-406





Toleranzen:

- Maßtoleranzen = +2/-2 mm je laufender Meter
- Versatz (Verwindung) = max. +3/-3 mm je laufender Meter
- Durchbiegung der Höhenkanten = max. +3/-3 mm je laufender Meter
- Abweichung der Konturtreue = max. +3/-3 mm je laufender Meter
- Aufwölbungen im Bereich der Abwicklungskanten möglich

tolerance:

- Dimension tolerances = +2/-2 mm per running meter
- Backfill (twisting) = max. +3/-3 mm per running meter
- Height of edge deflection = max. +3/-3 mm per running meter
- Deviation from contour exactness = max. +3/-3 mm per running meter
- Bulges in edge developing zone are possible.

Anisotropien:




Anisotropien entstehen bei Glas, das einem thermischen Vorspannprozess unterzogen wurde. Durch die unterschiedlichen Spannungszonen entsteht eine Doppelbrechung der Lichtstrahlen. Nur die polarisierten Anteile des Tageslichtes machen diese Erscheinung durch spektralfarbene Ringe,

Wolkenbilder und ähnliches sichtbar. Diese Erscheinungen sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund.


aelotropy:

Aelotropy occurs during thermal loading process of glass. Different voltage zones lead to the compound fraction of the light beam. Only the polarized parts of the day light make through spectral coloured annuli, cloud images and similar this appearance visible. These appearances are due to production process and therefore not a reason for rejection.

Alternative Wannenanschlüsse bei 8 mm Glas für 8192ZN-BS
Alternativ basin connection for 8 mm glass for 8192ZN-BS



8864KU0-8-2010
in Verbindung mit
8535 / in connection
with 8535



8864KU0-8-2010
in Verbindung mit/ in connection with
8590 / in connection with
8539KU5

Schallschutzbrettfarben/
splash guard colour:

E6/EV5
chromglanz
bright chrome

E0/14 RAL 9010
weiß/ white

Auf den folgenden Seiten ist für alle Sets zu beachten:
Please consider the following – valid for all sets shown on the next pages:

Je nach Größe der Seitenteile und/oder des Türflügels kann eine Stabilisationsstange zusätzlich erforderlich sein.
Depending on the dimension of the side panel and/or door leaf, an additional support bar can be necessary.

Für alle Sets können auf Wunsch verschiedene Schwallschutzprofile verwendet werden (siehe Seite 30)
Upon request, different splash guard profiles can be used for all sets (page 30)



Nischenduschen
niche showers



Eckduschen
corner showers



U-Duschen
U showers



Rundduschen
circular showers



Badewannensituationen
bath tub solutions


Set 6-104



Nischenduschen Set bestehend aus/
niche shower set comprised of:




1x 8192ZN-BS



1x 8855KU0-8-2010




2x 8170ZN



1x 8880__-2010



1x 8278MS



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8474MS-380

Set 6-105



Nischenduschen Set bestehend aus/
niche shower set comprised of:




1x 8192ZN-BS



1x 8856KU0-8-2010



4x 8170ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8278MS



1x 8474MS-380


Set 6-106



Nischenduschen Set bestehend aus/
niche shower set comprised of:




2x 8192ZN-BS



1x 8856KU0-8-2010



4x 8170ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8278MS



2x 8474MS-380

Set 6-204



Eckduschen Set bestehend aus/
corner shower set comprised of:



1x 8192ZN-BS



1x 8474MS-1160
1x 8476MS-T




4x 8170ZN



1x 8856KU0-8-2010



2x 8172ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8278MS


Set 6-209



Eckduschen Set bestehend aus/
corner shower set comprised of:




2x 8192ZN-BS



1x 8851KU0-8-2010



4x 8170ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8278MS



2x 8474MS-380


Set 6-210



Eckduschen Set bestehend aus/
corner shower set comprised of:




1x 8192ZN-BS



1x 8855KU0-8-2010



4x 8170ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8278MS



1x 8474MS-900
1x 8476MS-T

Set 6-213



Eckduschen Set bestehend aus/
corner shower set comprised of:



2x 8192ZN-BS



1x 8474MS-1160
2x 8476MS-T



4x 8170ZN



1x 8856KU0-8-2010



2x 8172ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8278MS

Set 6-218



Eckduschen Set bestehend aus/
corner shower set comprised of:




1x 8192ZN-BS



1x 8474MS-900
1x 8476MS-T




2x 8170ZN



1x 8855KU0-8-2010



2x 8174ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8278MS

Set 6-403



U-Duschen Set bestehend aus/
U-shower set comprised of:




1x 8192ZN-BS



1x 8475MS-890
1x 8476MS-T



4x 8170ZN



1x 8855KU0-8-2010



2x 8172ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8278MS

Set 6-404

U-Duschen Set bestehend aus/
U-shower set comprised of:

1x 8192ZN-BS

1x 8475MS-1150
1x 8476MS-T


4x 8170ZN



1x 8856KU0-8-2010




4x 8172ZN

1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

1x 8278MS

Set 6-406

U-Duschen Set bestehend aus/
U-shower set comprised of:

2x 8192ZN-BS

1x 8475MS-1150
2x 8476MS-T


4x 8170ZN



1x 8856KU0-8-2010



4x 8172ZN

1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

2x 8278MS

Set 6-502 R500

Rundduschen Set bestehend aus/
circular shower set comprised of:

2x 8192ZN-BS



1x 8850KU0-8-2010



4x 8170ZN

1x 8868KU0-8-R500
1x 8881E0/14-R500

2x 8278MS



2x 8474MS-380

gebogene Glasscheibe zum Set/
bent glass panel for the Set

2x 8145-1GLAS-R500


Set 6-502 R550



Rundduschen Set bestehend aus/
circular shower set comprised of:




2x 8192ZN-BS



1x 8850KU0-8-2010



4x 8170ZN



1x 8868KU0-8-R500
1x 8882E0/14-R550



2x 8278MS



2x 8474MS-380

gebogene Glasscheibe zum Set/
bent glass panel for the Set



2x 8145-1GLAS-R550

Set 6-603



Badewannen Set bestehend aus/
bath tub set comprised of:



1x 8190ZN-BS



1x 8863KU0-8-2010



2x 8170ZN



1x 8278MS



1x 8474MS-380


Set 6-616



Badewannen Set bestehend aus/
bath tub set comprised of:



2x 8190ZN-BS



1x 8856KU0-8-2010



4x 8170ZN



1x 8863KU0-8-2010



2x 8278MS



2x 8474MS-380

Set 6-617

Badewannen Set bestehend aus/
bath tub set comprised of:

1x 8190ZN-BS



1x 8474MS-900



2x 8172ZN



1x 8863KU0-8-2010



2x 8174ZN



1x 8278MS

Für alle Sets können verschiedene Schallschutzprofile verwendet werden (siehe Seite 30) / Upon request, different splash guard profiles can be used for all sets (page 30)

Fluture

Bestellformular
order form

Bitte folgende Felder ausfüllen / Please complete the form:

Kunden-Nr./customer no. _____

Firma/company _____

Ansprechpartner/contact person _____

	Art.-Nr. art. no.	Artikel-Bezeichnung article name	ZN5	ZN1	ZNPVD22
	8190ZN_BS	Duschtürband-Set überlappend, Glas-Glas 180° shower door hinge set overlapping, glass-glass 180°			
	8192ZN_BS	Duschtürband-Set überlappend, für den Verbau mit Schallschutz, Glas-Glas 180° shower door hinge set overlapping, for assembly with splash guard glass-glass 180°			
	8170ZN_	Winkelverbinde, Glas-Wand 90° corner bracket, glass-wall 90°			
	8172ZN_	Winkelverbinde, Glas-Glas 90° corner bracket, glass-glass 90°			
	8174ZN_	Längsverbinder, Glas-Wand 180° longitudinal connector, glass-wall 180°			

ZN5 - glanzverchromt/bright chrome finish - ZN1 - mattverchromt/matt chrome finish - ZNPVD22 - edelstahlfinish = edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel

P+S-Auftragsnr./order no. _____ Auftrag erteilt/order given _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____ Liefertermin/date of delivery _____

Wird von Pauli + Sohn ausgefüllt/completed by Pauli + Sohn.



Werk I/plant I: Eisenstraße 2, D-51545 Waldbröl, Telefon +49 (0) 22 91/92 06-0, Telefax +49 (0) 22 91/92 06-681

Werk II/plant II: Industriestraße 20, D-51597 Morsbach, Telefon +49 (0) 22 94/98 03-0, Telefax +49 (0) 22 94/98 03-881

Internet: www.pauli.de; **E-Mail:** pauli@pauli.de