

PF 524

Glass Shower System
Ganzglasduschsystem





Type 100



Type 110



Type 130



Type 131



Type 255



Ganzglasduschsystem PF 524 Glass Shower System PF 524

Die perfekte Kombination rahmenloser Elemente für höchste Stabilitätsansprüche. Die Bänder sind mit einem Drehpunkt von 62,5 mm von der seitlichen Glaskante direkt oben und unten an der Tür positioniert. Unten wird der Drehzapfen in einem aufgesetzten Profil aufgenommen. Ein im oberen Rahmen integriertes Federelement schließt die Tür selbstständig und zuverlässig bis zum Anschlag. PF 524 findet besonders im hoch frequentierten Objektbereich Anwendungsmöglichkeiten. Ein großer Verstellbereich erleichtert die Montage.

A perfect combination for that all-glass appearance and maximum stability. The hinges are positioned top and bottom on the door with a 62.5 mm pivot offset from the side panel edge. The bottom pivot is incorporated in an attached frame profile. A spring element integrated in the upper frame reliably closes the door automatically. The PF 524 is particularly popular for highly-frequented commercial environments. A wide adjustability range facilitates assembly.



PF 524 TYPE 100

Beschlag

Drehbeschlag und verstellbares Federelement im oberen Profil

Fitting

Pivot fitting with adjustable spring element in top profile





| | | STANDARD | AUF ANFRAGE ON REQUEST |
|--|--|-----------------|---------------------------|
| Glasdicke (mm) | Fixteile - Fixed panels | 8 | |
| Glass thickness (mm) | Plane Türgläser - Flat door panels | 8 | |
| Max. Türgewicht (kg) | | 40 | |
| Max. door weight (kg) | | | |
| Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) | Band - Hinge G/W | +6 / -6 | |
| Adjustability ⁽¹⁾ (mm) | Seitenteilaufnahme - Side panel holder | +5 / -5 | |
| Verwendete Beschlagtechnik | Beschläge klemmen Türglas - Federelement generiert Schließkraft | Serie(s) PF 524 | |
| Fitting type | Clamp-fit hinges for door panel - Spring element generates closing force | | |
| Materialien | Beschläge - Fittings | LM | |
| Materials | Profile - Profiles | LM | |
| Verfügbare Türsysteme | Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall | ■ | |
| Available door types | | | |
| Verfügbare Anwendungen | Nischendusche - Niche shower | ■ | |
| Available configurations | Eckdusche - Corner shower | ■ | |
| | Fünfeckdusche - Pentagonal shower | ■ | |
| | In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub | ■ | |
| | U-Kabine - U-shaped shower | | ■ |
| Verfügbare Oberflächen | Beschichtet - Powder-coated RAL9016 | ■ | |
| Available finishes | Beschichtet - Powder-coated RALXXXX | ■ | |
| | Silberfarbig EV1 eloxiert - Silver anodized EV1 | ■ | |
| | Beschläge Chrom glänzend, Profile beschichtet nach Wahl - Fittings chrome brilliant; profiles powder-coated as required | ■ | |
| | Weitere Oberflächen - Special finishes | | ■ |
| Bemerkungen | Verchromte Beschläge bestehen aus Drehbandkörper und Abdeckkappen. Drehpunkt (62,5mm von Glaskante) kann verändert werden. Polished chrome fittings consist of pivot hinge base parts and cover caps. Pivot offset (62.5mm from glass edge) can be altered. | | |
| Remarks | | | |

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob
 "-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

GRAL Dusch- und Bad-
 Systeme GmbH + Co. KG
 Leibnizstraße 4
 D-32108 Bad Salzuflen
 Tel. +49 5222 9485-0
 Fax +49 5222 282532
 www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der
 DORMA Gruppe
 A DORMA Group Company